

# ORA- Rideau d'air Jet pour service à l'auto



**Thermoscreens**

## Caractéristiques

### Couleur

- Standard : blanc.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

### Tension

- 208V, 60 Hz.

### Construction

- Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.
- Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l'entretien et le branchement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

### Ventilateur

- Ventilateurs tangentiels.

### Élément

- Élément produisant une chaleur instantanée.

### Régulation

- Interrupteur de ventilateur marche où arrêt.
- Interrupteur de chauffage basse puissance.
- Interrupteur de chauffage haute puissance.

### Installation

- Installation au mur ou au plafond avec le support fourni.

### Garantie

- 1 an contre tous vices.

### Application

- Fenêtre de service à l'auto.

## Modèles

Volts (1 ph)	# Produit	Prix	kW Lo/Hi	Amp.	pcm	dB(A) à 3 m	Longueur		Poids	
							po	mm	lb	kg
208	JET3HO	1583.00	1.13/2.25	12	120	46.5	23 5/8	600	8.8	4.5
208	JET6	2218.00	2.46/4.91	25	220	56.0	31 1/2	800	11	5.5

