

DECOR

Chauffe-terrasse infrarouge architectural en vitrocéramique



Caractéristiques

Couleur

- Standard : noir.

Finition

- Standard : peinture en poudre.

Tension

- 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Construction

- Construction certifiée IP65 pour utilisation extérieure.
- Boîtier en extrusion d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.
- Réflecteur optique en aluminium de haute qualité.
- Cordon d'alimentation de 6 pi (1.8 m) avec raccordement fixe.
- Cadre de la vitrocéramique en acier inoxydable grade 304.

Élément

- Filament en fibre de carbone dans un tubulaire de 15 mm au Quartz.
- Longévité de l'élément ± 8000h.

Longueur d'onde

- Onde moyenne (2 µm).

Régulation

- Régulateur intégré On/Off et télécommande à 6 réglages de chaleur.

- L'appareil peut être câblé pour contourner la télécommande si nécessaire. (Boîte de jonction non-incluse).

Certification

- Conforme aux normes UL2021:2015 Ed.4 et C22.2 No.46 : 2013 Ed.9.

Installation

- Installation horizontale seulement.
- Supports de fixation murale pivotant inclus.
- Supports de fixation pour suspension au plafond disponible en option. Doit être commandé séparément (CFCEIL).
- Distances minimales d'installation :
 - 8 pi (2.4 m) du plancher.
 - 8 po (20.3 cm) du plafond, 20 po (50.8 cm) du bout de l'appareil au mur et 20 po (50.8 cm) du côté long de l'appareil au mur.
- Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).

Garantie

- 1 an contre tous vices.
- 90 jours sur l'élément (pour les applications industrielles seulement).

Application

- Chauffage d'appoint temporaire, atelier, garage, solarium, piscine et spa, balcon, terrasse, bar, restaurant, hôtel, église.

Modèle

Watts	Volts	# Produit ¹	Prix	Dimensions						Poids	
				L		H		P		lb	kg
				po	mm	po	mm	po	mm		
3000/2250	240/208	ADGLASS-30240B	1098.00	42.6	1082	6	152.4	5	127	17	7.7

Couleur standard : noir.

¹ Supports de fixation murale inclus.

Option

# Produit	Prix	Description
CFCEIL	44.00	Supports de fixation pour suspension au plafond

