

GT125 Interface Web



Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

OTH2750-GT

Thermostat électronique programmable à communication sans fil



CSA-C828-06
Norme de performance

Essayez la plateforme : www.demo.neviweb.com

L'accès à distance requiert une connexion Internet ainsi qu'une interface Web GT125 (non comprise).

Caractéristiques GT125

Type

- Interface Web permettant l'accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb®.
- Module transmetteur :
IC : 7693A-89XAM9A
FCC ID : OA3MRF89XAM9A
- Conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Couleur

- Standard : noir.

Alimentation

- Adaptateur 120V compris.

Connexion Internet

- Câble Ethernet compris.

Contrôle

- Possibilité de connecter jusqu'à 250 produits sans fil compatibles avec neviweb®.

Protocole

- Encrypted et sécurisé.

Installation

- Support de bureau compris.

Application

- Contrôles compatibles avec neviweb®.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Caractéristiques OTH2750-GT

Type

- Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle et à communication sans fil.
- Module transmetteur :
IC : 7693A-89XAM9A
FCC ID : OA3MRF89XAM9

Couleur

- Standard : blanc.

Alimentation

- 120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance

- Charge maximale : 11.5A à 120/208/240V.
Charge minimale : 0.5A à 120/208/240V.

Plage de température

- 5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

Contrôle

- Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

- Résolution : 0.5 °C (1 °F).
- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.
- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

Affichage

- Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc.
- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).
- Format d'affichage de la température (°C ou °F) et de l'heure (24h ou 12h).
- Les fonctions de programmation ne sont accessibles que via la plateforme Web neviweb®. La connectivité requiert une interface GT125.

Installation

- Thermostat à 2 fils, facile à installer.

Application

- Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Prix | Description | Watts | Volts |
|-------------------------|--------|--|----------------|-------------|
| GT125 ¹ | 107.00 | Interface Web permettant l'accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb® | - | - |
| OTH2750-GT ² | 71.00 | Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle et à communication sans fil | 1380/2390/2750 | 120/208/240 |

¹ Couleur standard noir.

² Couleur standard blanc.